Lubricación por Aceite/Aire

En el área de lubricación con grasa para rodamientos de alta velocidad se han logrado progresos significativos y aumentos en la producción. Sin embargo, la lubricación de la grasa todavía se empuja a sus límites, que se puede superar solamente con una lubricación del aceite. La Lubricación de aceite/aire de NSK funciona como una lubricación segura, económica y libre de contaminación. Con un orificio de lubricación (ranura y agujero en el anillo exterior), la cantidad de lubricante puede controlarse y liberarse con precisión en el rodamiento, incluso a alta velocidad. Esto reduce el número de piezas en el rodamiento y simplifica la construcción general posible del eje.

Características del producto

- Rodamiento de bolas de contacto angular de super precisión.
- Los rodamientos cumplen con los normativa ISO en las series 10 y 19.
- Sello Integrado con el anillo O-Ring en NBR.
- Para eje fijo y eje libre.

Beneficios del Producto

- Lubricación directa en los elementos rodantes.
- Mayor vida del cojinete y del husillo.
- Lubricación segura.
- Mayor rigidez del husillo.
- Construcción de husillo compacto.
- Reducción de costos.

Condiciones

- Alta Precisión

Industrias

- Máquinas Herramienta

70	BER10	H	T	E33	SU	EL	P3	+	Y3

	Descripción
70	Diámetro del Anillo Interior
BER10	Tipo de Rodamiento
H	Material
T	Jaula
E33	Ranuras y agujeros de engrase
SU	Disposición Universal
EL	Precarga
P3	Precisión
+	
Y3	Junta Tórica