Rodamientos Híbridos SPACEA

Los rodamientos híbridos de NSK proporcionan cinco veces más vida útil que el acero inoxidable en etornos inmersos en agua. El aumento de la vida contribuye a reducir los costos de mantenimiento, tiempo de inactividad y reemplazo.

Características del producto

- Escudos de acero inoxidable austenítico
- Jaula de fluororesina
- Anillo interior/exterior de acero inoxidable martensítico
- Bolas cerámicas de nitruro de silicio
- Lubricante sólido de flúor

Beneficios del Producto

- Sin grasa, lubricante sólido de Flúor
- Aplicable desde la atmósfera normal hasta 10 - 6 Pa
- Temperatura de funcionamiento hasta 200°C
- Vida útil más de cinco veces más larga que el acero inoxidable en etornos inmersos en agua

Condiciones

- Ambientes Arduos
- Medio Ambiente Corrosivo
- Alta Temperatura
- Lubricación

Industrias

- Alimentos y Bebidas

62	06	L	ZZ	CG	YT3

	Descripción
62	Tipo de Rodamiento
06	Diámetro del Anillo Interior
L	Serie SPACEA
ZZ	Blindaje a ambos lados
CG	Juego Radial Interno
YT3	Jaula Fluororesina